

POLYFORM

IMPREGNAFORM P-60

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Aceite impregnante base solvente de altos sólidos, de fácil aplicación que permite obtener acabados transparentes en color sobre madera. Para su uso tanto en superficies interiores como en exteriores.

NOMBRE COMERCIAL

POLYFORM IMPREGNAFORM P-60

TIPO

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.

USOS RECOMENDADOS

Es un producto de alta calidad con alta resistencia a la exposición continua al medio ambiente. Se puede aplicar sobre muebles de madera en general, puertas, y ventanas que se encuentren en zonas costeras, con alta humedad y de alta exposición a la luz solar. Para pisos se recomienda para tráfico ligero.

Para dar mantenimiento a muebles en general, puertas y ventanas se recomienda realizarlo cada 6 meses a 1 año y para pisos donde el desgaste es mayor se recomienda un mantenimiento más frecuente dependiendo de lo dañada que se encuentre la madera.

Importante: La madera debe estar cubierta con IMPREGNAFORM por todas sus caras y cantos, para evitar que la humedad penetre y dañe la madera.

COLORES

Se cuenta con transparente, caoba, nogal y cedro.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

58 – 62

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

63 – 67

VISCOSIDAD

10 – 15 segundos

Copa Ford # 4 a 25°C.

DENSIDAD (g/ml)

0.854 – 0.861

V.O.C.

344 g/L

Calculados de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-123-SEMARNAT 1998 y aplica sólo para el territorio nacional.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

El Impregnaform es un producto a base de aceites que penetran en la madera evitando que se reseque o se raje por los cambios normales de dimensiones que sufren los sustratos, desarrolla excelente repelencia al agua y previene el crecimiento del moho y de la mayoría de los hongos comunes sobre la superficie de la madera, presenta alta resistencia a la exposición en exteriores. Es un producto listo para aplicar el cual permite cambiar el tono de la madera y dejar al mismo tiempo un acabado transparente que permite conservar la veta de la madera.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y otros materiales extraños.

Se recomienda lijar la superficie a aplicar con lija de grano 120 con el objetivo de abrir el poro suficiente para que el producto pueda penetrar.

DILUCIÓN

Es un producto listo para aplicar por lo cual no requiere dilución.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Muñeca y Brocha.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10°C, ni mayores de 40°C.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

Es recomendable aplicar en lugares con buena ventilación y alejado de cualquier fuente de calor o ignición, no se recomienda que seque al rayo del sol, ya que puede alterar las propiedades finales de desempeño del producto. Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado contra vapores de solventes orgánicos.

APLICACIÓN

Agite el material para incorporar homogéneamente antes de aplicar y esporádicamente durante la aplicación.

Aplique solamente la cantidad de material que la madera pueda absorber, un exceso de producto sobre la superficie deja un acabado con pegajosidad y extiende el tiempo de secado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 8 horas a una mano*.

*En condiciones normales de temperatura, ventilación y humedad.

El tiempo de secado puede ser afectado por el tipo y porosidad de la madera.

POLYFORM

IMPREGNAFORM P-60

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.



CARTA TÉCNICA

RENDIMIENTO TEÓRICO

25.0 m²/L, dependiendo del tipo y la porosidad de la madera.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Para limpiar el equipo utilice Thinner Estándar de **Polyform**.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Maneje el producto en su envase original. Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

No almacenar a la intemperie.

No envase en recipientes recubiertos con materiales solubles a solventes activos del producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Es importante que no se aplique este material sobre madera que se encuentre sellada o pintada ya que el material no lograría penetrar.

Este producto está diseñado para prevenir el crecimiento del moho y los hongos más comunes, sin embargo no es funcional cuando la madera ya esta previamente infectada tanto en su interior como en su exterior.

No se recomienda aplicar sobre superficies sin preparación.

Después de 2 años el producto puede presentar incremento y/o variación de color por lo que es responsabilidad del área comercial realizar la rotación de inventarios para la venta de este producto en el tiempo señalado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Bote	4 L
Bote	1 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	16.28 Kg.
Bote	3.43 Kg.
Bote	0.857 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el

POLYFORM

IMPREGNAFORM P-60

Mezcla de aceites modificados y pigmentos.



CARTA TÉCNICA

usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO